

GELENKARM-HEBEBÜHNE

A14JE(A45JE)



BESONDERHEITEN

- Der Null-Hecküberhang und das kompakte Design ermöglichen einen einfachen Zugang zu engen Räumen.
- Die Proportionalsteuerung sorgt für ruhiges Fahren, präzise Positionierung und komfortable Bedienung.
- Der akkubetriebene und versiegelte Wechselstrom-Antriebsmotor sorgt für einen leisen Betrieb bei langer Akkulaufzeit.
- Die selbstausrichtende Arbeitsbühne und die hydraulische Dreheinrichtung sorgen für außergewöhnliche Produktivität.
- Intelligentes Selbstdiagnosesystem für eine schnelle Fehlersuche.

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	A14JE (A45JE)	
Abmessungen	Metric	US
Max. Arbeitshöhe	15,8 m	51,8 Fuß
Höhe Arbeitsbühne	13,8 m	45,3 Fuß
Horizontale Reichweite	7,81 m	25,6 Fuß
Höhe Auf und Ab	7,26 m	23,8 Fuß
A Länge zusammengeklappt	6,66 m	262 Zoll
B Breite zusammengeklappt	1,8 m	71 Zoll
C Höhe zusammengeklappt	1,98 m	78 Zoll
D Länge Arbeitsbühne	1,83 m	72 Zoll
E Breite Arbeitsbühne	0,76 m	30 Zoll
Tragfähigkeit der Arbeitsbühne	230 kg	510 lbs
Radstand	2,03 m	80 Zoll
Bodenfreiheit	0,24 m	9,4 Zoll
PRODUKTIVITÄT		
Max. Personenzahl auf der Arbeitsbühne (innen/außen)	2 / 2	2 / 2
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	4,8 km/h	3 mph
Fahrgeschwindigkeit - angehoben	1 km/h	0,62 mph
Steigfähigkeit verstaut	30 %	30 %
Rotator Drehbühne	160°	160°
Schwenkung Drehbühne	355°	355°
Überhang Drehbühne	0	0
Wenderadius-innen	1,83 m	6 Fuß
Wenderadius-außen	4,10 m	13,5 Fuß
Bereifungstyp	Schaumstoffgefüllt ohne Rillen	
Reifengröße	719x246 mm	28,3x9,7 Zoll
LEISTUNG		
Energiequelle	48 V Gleichstrom, 390 Ah	
Kraftstofftank-Kapazität	/	
HYDRAULIKSYSTEM		
Hydrauliköl-Kapazität	30 L	7,9 Gallonen
GEWICHT		
Maschinengewicht (CE/ANSI)	7500 kg	16535 lbs

